



NOSNÝ MŮR POROTHERM 38 P+D O PEVNOSTI NA MALTU VÁPENNOCEMENTOVU O PEVNOSTI ;



ŽELEZOBETÓN B20



PROSTÝ BETÓN B15



KERAMICKÝ STŘOP POROTHERM



P1 - LAMINOVANÁ PODLAHA - WITEX
 - PRUŽNÁ PODLOŽKA
 - ŽELEZOBETÓNOVÁ STŘOPNÁ DOSKA
 - KROKOVÁVÁ IZOLÁCIA NOBASIL PP 20 mm
 - JEŠTĚJÍCICA STŘOPNÁ KONŠTRUKCIA

S2 - KLIEŠTINA 50/180 mm
 - TEPELNÁ IZOLÁCIA NOBASIL HR. 2X60 mm (ALT. TEL. MINERAL WOLLE, ROCKWOOL)
 - TEPELNÁ IZOLÁCIA NOBASIL HR. 1X60 mm (MEDZI DREVENÝM ROSTOM SADRÓKARTONOVÉHO OBKLADU)
 - POLYETYLENOVÁ FÓLIA
 - OBKLAD ZO SADRÓKARTONOVÝCH DOSIEK HR. 12,5 MM NA D1

S1 - ASFALTOVÝ ŠINDEL
 - LEPENKA R 330
 - DOSKOVÝ ZÁKLÔP
 - KROKVA 100/150 mm

P3 - NRAZUVÝDORNÁ KERAMICKÁ DLAŽDA
 - LEPIDLO BAUKLEBER
 - ŽELEZOBETÓNOVÁ STŘOPNÁ DOSKA

